ШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ

NOKIAN HAKKAPELIITTA LOADER

РАДИАЛЬНЫЕ I БЕСКАМЕРНЫЕ

Типоразмер	LI / SS	PR	Рекомендованные диски	Разрешенные диски	Ширина	Диаметр	Радиус под статической нагрузкой	Окружность качения	Внутреннее давление для расчета грузоподъемности	Допустимая нагрузка														Макс. внутреннее давление	Код товара
					мм (дюймы)	мм (дюймы)	мм (дюймы)	мм (дюймы)	кПа (фунты на кв. дюйм)	50 км/ч кг	30 миль/ч фунты	40 км/ч кг	25 миль/ч фунты	30 км/ч кг	20 миль/ч фунты	20 км/ч кг	10 миль/ч фунты	10 км/ч кг	5 миль/ч фунты	5 км/ч кг	3 миль/ч фунты	0 км/ч кг	0 миль/ч фунты	кПа (фунты на кв. дюйм)	
14.00R24	156 / A8	★	8.00.TG	9.00/1.5, 10.00VA, 10.00WA, 10.00W	380 (15.0)	1363 (53.7)	624 (24.6)	4159 (163.7)	375 (54)	3300	7280	3700	8160	3700	8160	3700	8160	3700	8160	3700	8160	3700	8160	550 (80)	T445691
17.5R25	176 / A2	★	14.00/1.5	14.00/1.3 DC, 13.00/1.4 DC	440 (17.3)	1344 (52.9)	593 (23.3)	4078 (160.6)	450 (65)	-	-	-	-	5470	12060	5960	13140	7100	15700	8100	17800	11400	25000	450 (65)	T445590
20.5R25	186 / A2	★	17.00/2.0	17.00/2.0 IF, 17.00/1.7	538 (21.2)	1487 (58.5)	650 (25.6)	4509 (177.5)	450 (65)	-	-	-	-	7320	16140	7980	17600	9500	20900	10800	23900	15200	33500	450 (65)	T445591
23.5R25	195 / A2	★	19.50/2.5	19.50/2.5 IF	615 (24.2)	1611 (63.4)	695 (27.4)	4850 (190.9)	450 (65)	-	-	-	-	9390	20710	10250	22600	12200	26800	13900	30500	19400	42900	450 (65)	T445592

NOKIAN LOADER GRIP

РАДИАЛЬНЫЕ I БЕСКАМЕРНЫЕ

Типоразмер	LI / SS	PR	Рекомендованные диски	Разрешенные диски	Ширина	Диаметр	Радиус под статической нагрузкой	Окружность качения	Внутреннее давление для расчета грузоподъемности	Допустимая нагрузка														Макс. внутреннее давление	Код товара
					мм (дюймы)	мм (дюймы)	мм (дюймы)	мм (дюймы)	кПа (фунты на кв. дюйм)	50 км/ч кг	30 миль/ч фунты	40 км/ч кг	25 миль/ч фунты	30 км/ч кг	20 миль/ч фунты	20 км/ч кг	10 миль/ч фунты	10 км/ч кг	5 миль/ч фунты	5 км/ч кг	3 миль/ч фунты	0 км/ч кг	0 миль/ч фунты	кПа (фунты на кв. дюйм)	
15.5R25*	169 / A2	★	12.00/1.3	13.00/1.4	387 (15.2)	1280 (50.4)	569 (22.4)	3885 (153.0)	450 (65)	-	-	-	-	4470	9860	4870	10740	5800	12790	6550	14440	9300	20510	450 (65)	T445463
17.5R25	176 / A2	★	14.00/1.5	14.00/1.3 DC, 13.00/1.4 DC	450 (17.7)	1340 (52.8)	594 (23.4)	4059 (159.8)	450 (65)	-	-	-	-	5470	12060	5960	13140	7100	15700	8100	17800	11400	25000	450 (65)	T445255
20.5R25	186 / A2	★	17.00/2.0	17.00/2.0 IF, 17.00/1.7	532 (20.9)	1493 (58.8)	648 (25.5)	4500 (177.2)	450 (65)	-	-	-	-	7320	16140	7980	17600	9500	20900	10800	23900	15200	33500	450 (65)	T445171
23.5R25	195 / A2	★	19.50/2.5	19.50/2.5 IF	630 (24.8)	1607 (63.3)	700 (27.6)	4880 (192.1)	450 (65)	-	-	-	-	9390	20710	10250	22600	12200	26800	13900	30500	19400	42900	450 (65)	T445223

* Протектор Loader Grip 2

NOKIAN GRS

РАДИАЛЬНЫЕ I БЕСКАМЕРНЫЕ

Типоразмер	LI / SS	PR	Рекомендованные диски	Разрешенные диски	Ширина	Диаметр	Радиус под статической нагрузкой	Окружность качения	Внутреннее давление для расчета грузоподъемности	Допустимая нагрузка														Макс. внутреннее давление	Код товара
					мм (дюймы)	мм (дюймы)	мм (дюймы)	мм (дюймы)	кПа (фунты на кв. дюйм)	50 км/ч кг	30 миль/ч фунты	40 км/ч кг	25 миль/ч фунты	30 км/ч кг	20 миль/ч фунты	20 км/ч кг	10 миль/ч фунты	10 км/ч кг	5 миль/ч фунты	5 км/ч кг	3 миль/ч фунты	0 км/ч кг	0 миль/ч фунты	кПа (фунты на кв. дюйм)	
14.00R24	153 / A8	★	10.00VA	8.00TG, 9.00GR	369 (14.5)	1348 (53.1)	614 (24.2)	4065 (160.0)	375 (54)	3500	7720	3650	8030	-	-	-	-	-	-	-	-	3650	8050	375 (54)	T493551

ШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ

NOKIAN EXCAVATOR

ДИАГОНАЛЬНЫЕ I БЕСКАМЕРНЫЕ I СТАЛЬНОЙ БРЕКЕР

Типоразмер	LI / SS	PR	Рекомендованные диски	Разрешенные диски	Ширина мм (дюймы)	Диаметр мм (дюймы)	Радиус под статической нагрузкой мм (дюймы)	Окружность качения мм (дюймы)	Внутреннее давление для расчета грузоподъемности кПа (фунты на кв. дюйм)	Допустимая нагрузка 50 км/ч кг	30 миль/ч фунты	40 км/ч кг	25 миль/ч фунты	30 км/ч кг	20 миль/ч фунты	20 км/ч кг	10 миль/ч фунты	10 км/ч кг	5 миль/ч фунты	5 км/ч кг	3 миль/ч фунты	0 км/ч кг	0 миль/ч фунты	Макс. внутреннее давление кПа (фунты на кв. дюйм)	Код товара
600/50-22.5	165 / A8	20	AG20.00		587 (23.1)	1150 (45.3)	524 (20.6)	3506 (138.0)	450 (65)	4675	10310	5150	11350	5350	11795	5625	12400	6450	14190	7475	16480	11850	26125	450 (65)	T445633
600/50-22.5	173 / A8	24	AG20.00		589 (23.2)	1153 (45.4)	523 (20.6)	3531 (139.0)	600 (87)	5925	13070	6500	14325	6750	14875	7075	15565	8125	17925	9425	20775	14950	32950	600 (87)	T445604
650/45-22.5	166 / A8	20	AG22.00	AG20.00	639 (25.2)	1150 (45.3)	530 (20.9)	3506 (138.0)	450 (65)	4825	10640	5300	11675	5500	12125	5775	12725	6625	14600	7675	16900	12200	26875	450 (65)	T445692
650/45-22.5	175 / A8	24	AG22.00	AG20.00	650 (25.6)	1150 (45.3)	527 (20.7)	3521 (138.6)	600 (87)	6275	13840	6900	15200	7175	15825	7525	16600	8625	19025	10000	22050	15875	35000	600 (87)	T445605
710/40-22.5	167 / A8	20	AG24.00		686 (27.0)	1152 (45.4)	528 (20.8)	3500 (137.8)	450 (65)	4950	10920	5450	12000	5675	12500	5950	13100	6825	15025	7900	17400	12525	27600	450 (65)	T445693
710/40-22.5	173 / A8	24	AG24.00		690 (27.2)	1152 (45.4)	526 (20.7)	3506 (138.0)	550 (80)	5950	13090	6550	14450	6800	15000	7150	15775	8200	18075	9500	20950	15075	33225	550 (80)	T445606

NOKIAN GROUND KARE

ДИАГОНАЛЬНЫЕ I БЕСКАМЕРНЫЕ I СТАЛЬНОЙ БРЕКЕР / СТАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Типоразмер	LI / SS	PR	Рекомендованные диски	Разрешенные диски	Ширина мм (дюймы)	Диаметр мм (дюймы)	Радиус под статической нагрузкой мм (дюймы)	Окружность качения мм (дюймы)	Внутреннее давление для расчета грузоподъемности кПа (фунты на кв. дюйм)	Допустимая нагрузка 50 км/ч кг	30 миль/ч фунты	40 км/ч кг	25 миль/ч фунты	30 км/ч кг	20 миль/ч фунты	20 км/ч кг	10 миль/ч фунты	10 км/ч кг	5 миль/ч фунты	5 км/ч кг	3 миль/ч фунты	0 км/ч кг	0 миль/ч фунты	Макс. внутреннее давление кПа (фунты на кв. дюйм)	Код товара
650/45-22.5	175 / A8	24	AG22.00	AG20.00	665 (26.2)	1145 (45.1)	524 (20.6)	3493 (137.5)	600 (87)	6275	13840	6900	15200	7175	15825	7525	16600	8625	19025	10000	22050	15875	35000	600 (87)	T445664
620/60B34	178 / A8	20	DW20B		630 (24.8)	1604 (63.1)	750 (29.5)	4907 (193.2)	450 (65)	6825	15050	7500	16540	8030	17710	9230	20350	11250	24810	12750	28110	17250	38040	450 (65)	T445668
620/60B34 полугладкие	178 / A8	20	DW20B						450 (65)	6825	15050	7500	16540	8030	17710	9230	20350	11250	24810	12750	28110	17250	38040	450 (65)	T445688*

* Выпуск начинается в 2019 году

NOKIAN ARMOR GARD 2

ДИАГОНАЛЬНЫЕ I С КАМЕРОЙ

Типоразмер	LI / SS	PR	Рекомендованные диски	Разрешенные диски	Ширина мм (дюймы)	Диаметр мм (дюймы)	Радиус под статической нагрузкой мм (дюймы)	Окружность качения мм (дюймы)	Внутреннее давление для расчета грузоподъемности кПа (фунты на кв. дюйм)	Допустимая нагрузка 50 км/ч кг	30 миль/ч фунты	40 км/ч кг	25 миль/ч фунты	30 км/ч кг	20 миль/ч фунты	20 км/ч кг	10 миль/ч фунты	10 км/ч кг	5 миль/ч фунты	5 км/ч кг	3 миль/ч фунты	0 км/ч кг	0 миль/ч фунты	Макс. внутреннее давление кПа (фунты на кв. дюйм)	Код товара
10.00-20	148 / B	16	7.5	8.0	283 (11.1)	1066 (42.0)	500 (19.7)	3173 (124.9)	750 (109)	3200	7040	3200	7040	3300	7260	3500	7700	4620	10190	5270	11620	7200	15840	900 (131)	T445649
11.00-20	151 / B	16	8.0	8.5	306 (12.0)	1106 (43.5)	518 (20.4)	3361 (132.3)	750 (109)	3500	7700	3600	7920	3700	8140	3800	8360	4890	10780	5570	12280	7900	17380	900 (131)	T445650

NOKIAN TRI BACKHOE

ДИАГОНАЛЬНЫЕ I БЕСКАМЕРНЫЕ I СТАЛЬНОЙ БРЕКЕР

Типоразмер	LI / SS	PR	Рекомендованные диски	Разрешенные диски	Ширина мм (дюймы)	Диаметр мм (дюймы)	Радиус под статической нагрузкой мм (дюймы)	Окружность качения мм (дюймы)	Внутреннее давление для расчета грузоподъемности кПа (фунты на кв. дюйм)	Допустимая нагрузка 50 км/ч кг	30 миль/ч фунты	40 км/ч кг	25 миль/ч фунты	30 км/ч кг	20 миль/ч фунты	20 км/ч кг	10 миль/ч фунты	10 км/ч кг	5 миль/ч фунты	5 км/ч кг	3 миль/ч фунты	0 км/ч кг	0 миль/ч фунты	Макс. внутреннее давление кПа (фунты на кв. дюйм)	Код товара
18.4B30	159 / B50	-	DW16	DW15, DW15L	467 (18.2)	1516 (59.1)	700 (27.3)	4486 (175.0)	320 (46)	4210	2614	4625	2872	4810	2987									320 (46)	T445330
580/65B30	161 / B50	-	DW16	DW16L, DW18L, DW20B	577 (22.5)	1516 (59.1)	698 (27.2)	4530 (176.7)	320 (46)	4625	2872	5150	3198	5360	3329									320 (46)	T445293
580/65B34	164 / B50	-	DW16	DW16L, DW18L, DW20B	577 (22.5)	1618 (63.1)	752 (29.3)	4832 (188.4)	320 (46)	5000	3105	5450	3384	5670	3521									320 (46)	T445294

nokian TYRES®