

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВА Л SANY SYZ320C-8S(V)

Основные характеристики

| | |
|--|------------------------|
| Модель двигателя | Sany Power D12C5-462E0 |
| Расположение руля | Левый |
| Снаряжённая масса, кг | 16500 |
| Разрешённая максимальная масса, кг | 33000 |
| Габариты (длина x ширина x высота), мм | 8800x2540x3580 |
| Колёсная база, мм | 4000+1400 |
| Мин. дорожный просвет, мм | ≥ 300 |
| Мин. диаметр поворота, м | ≤ 18 |



Двигатель

| | |
|---|-----------------|
| Рабочий объём, л | 12,12 |
| Номинальная мощность, кВт/ об/мин | 340/900 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м/ об/мин | 2200 /1000-1400 |
| Стандарт выбросов | Euro V |

Коробка передач

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Коробка передач | Fast 12JSDX240T |
| Передний мост, т | Hande 9,5 |
| Средний, задний пост, т | Hande 2x16 |

Конфигурация шасси

| | |
|------------------------------------|---|
| Рама, мм | 860×316×(8+8) |
| Кабина | Sany Cab CB318 |
| Шины | бескамерные / камерные в зависимости от комплектации 315 R22 |
| Тип тормозов | Пневматическая двухконтурная тормозная система с барабаном |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Режим подъёма | Передний подъём |
| Конфигурация для холодных регионов | Подогрев кузова, подогрев топлива, предварительный подогрев (холодный пуск) |
| ABS+ESC | + |

Параметры кузова

| | |
|--------------------|--------------------|
| Объём, м3 | 20 |
| Размер кузова, мм | 5800×2350×1500 |
| Угол подъема, ° | 45 |
| Способ подъема | Передний подъемник |
| Толщина пол, мм | 8 |
| Толщина стенки, мм | 6 |

Стандартная комплектация

| | |
|--|----|
| Спальник с матрасом | Да |
| Комплект ЗИП для водителя, 2 набора ключей | Да |
| Магнитола с USB разъемом | Да |
| Кондиционер, отопитель | Да |
| Подогрев сидений | Да |
| Электрические стеклоподъемники | Да |
| Зеркало с подогревом | Да |