

БУЛЬДОЗЕР HBXG SD7K

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Weichai WP12G250E302, Stage II
Мощность двигателя, кВт/ об/мин	185/1850
Крутящий момент, Нм/ грт	1200/1400



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса без рыхлителя, кг	25500
Эксплуатационная масса с рыхлителем, кг	29000
Давление на грунт, кПа	69,4
Ширина колеи, мм	1980
Угол подъема/съезда, °	30/25
Минимальный дорожный просвет, мм	394
Объем отвала, м³	8,1
Ширина отвала, мм	3550
Максимальное углубление в грунт отвала, мм	498
Общая длина (с рыхлителем), мм	7446
Общая ширина (с отвалом), мм	3552
Общая высота, мм	3407

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлический насос	Аксиально-поршневой
Максимальный поток, л/мин	165
Максимальное давление, Бар	200

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Гидростатическая
Максимальная скорость вперед (передачи 1/2/3), км/ч	0-10,5
Максимальная скорость назад (передачи 1/2/3), км/ч	0-10,5

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип подвески

Пружинная подвеска с поднятой ведущей звездой

Количество опорных катков (с каждой стороны)

7

Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)

1

Шаг цепи, мм

216

Ширина башмака, мм

560