

БУЛЬДОЗЕР HBXG SD7N

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Cummins NT855-C280S10, Stage II
Мощность двигателя, кВт/об/мин	187/1850
Крутящий момент, Nm/ rpm	1131/1200



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса без рыхлителя, кг	23800
Эксплуатационная масса с рыхлителем, кг	28200
Давление на грунт, кПа	71,9
Ширина колеи, мм	1980
Угол подъема/съезда, °	30/25
Минимальный дорожный просвет, мм	404
Объем отвала, м³	8,4
Ширина отвала, мм	3552
Максимальное углубление в грунт отвала, мм	498
Общая длина (с рыхлителем), мм	7616
Общая ширина (с отвалом), мм	3552
Общая высота, мм	3402

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлический насос	Шестеренчатый насос высокого давления
Максимальный поток, л/мин	194
Максимальное давление, Бар	200

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Гидромеханическая Power-Shift, 3 передачи вперед, 3 назад
Максимальная скорость вперед (передачи 1/2/3), км/ч	0-3,9/0-6,5/0-10,9
Максимальная скорость назад (передачи 1/2/3), км/ч	0-4,8/0-8,2/0-13,2

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип подвески	Полужесткая подвеска с поднятой ведущей звездой
Количество опорных катков (с каждой стороны)	7
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	1
Шаг цепи, мм	216
Ширина башмака, мм	560