

БУЛЬДОЗЕР HBXG TY165-3

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Weichai WD10G178E25, Stage II
Мощность двигателя, кВт/ об/мин	97/ 2200
Крутящий момент, Нм/ грт	570/1450



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса без рыхлителя, кг	17550
Эксплуатационная масса с рыхлителем, кг	18950
Давление на грунт, кПа	66,9
Ширина колеи, мм	1880
Угол подъема/съезда, °	30/25
Минимальный дорожный просвет, мм	353
Объем отвала, м³	4,6
Ширина отвала, мм	3297
Максимальное углубление в грунт отвала, мм	420
Общая длина (с рыхлителем), мм	6356
Общая ширина (с отвалом), мм	3297
Общая высота, мм	3260

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлический насос	Шестеренчатый насос
Максимальный поток, л/мин	190
Максимальное давление, Бар	120

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Гидромеханическая Power-Shift, 3 передачи вперед, 3 назад
Максимальная скорость вперед (передачи 1/2/3), км/ч	0-3,32 / 0-6,26 / 0-11,4
Максимальная скорость назад (передачи 1/2/3), км/ч	0-4,0 / 0-7,57 / 0-13,87

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип подвески

Шарнирно соединенная балансирная
пружинистая подвеска

Количество опорных катков (с каждой стороны)

6

Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)

2

Шаг цепи, мм

203

Ширина башмака, мм

500