

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ SANY SKT105S

Основные характеристики

Модель двигателя	Weichai WP13G530E310
Номинальная мощность, кВт/лс	390 / 530
КПП	автоматическая
Объем кузова с задним бортом, м ^{3*} (геометрический/с шапкой)	35/42
Грузоподъемность, т	70



Производительность

Максимальный крутящий момент, Нм	2300
Рабочий объем двигателя, л	12,54
Тип привода	6x4
Снаряженная масса, т	35
Общая масса, т	105
Шины	16.00R25 Wire Tyre/Tubeless
Нагрузка на мост, т	25+40+40
Система рулевого управления	Полное гидравлическое рулевое управление + аварийное управление
Время подъема кузова, сек	20
Время опускания кузова, сек	30

Трансмиссия

Модель АКПП	FC 7A260DPR
Максимальная скорость, км/ч	35
Минимальный радиус поворота, мм	12000
Максимальный преодолеваемый уклон, °	30

Рама

Цельная сварная рама

Подвеска

Передняя и задняя газомасляная подвеска

Система подъема кузова

Два подъемных цилиндра в средней части кузова в левой и правой стороне

Заправочные ёмкости

Топливный бак, л 530

Размеры

Длина, мм	9200
Ширина, мм	4000
Высота, мм	4100
Толщина днища/стенок кузова, мм	16/10
Колесная база, мм	3775+1750
Ширина колеи между передними колёсами, мм	2835
Ширина колеи между средними и задними колёсами, мм	2859
Минимальный дорожный просвет, мм	330

Комплектация

Предпусковой подогреватель двигателя
Подогрев топливного бака, топливные трубопроводы и фильтры
Аккумуляторные батареи увеличенной ёмкости
Низкотемпературные цилиндры (передняя подвеска + рулевой цилиндр + подъёмный цилиндр)
Двойное стекло в кабине
Подогрев зеркала заднего вида
Удлиненный козырек
Обогрев кузова выхлопными газами
Боковая защита
Кондиционер
Камневыталкиватель
Камера заднего вида
Проблесковый маяк
Панель мультимедиа на русском языке
Система автоматического пожаротушения
Система автоматической централизованной смазки
Пневматическое сидение для водителя
Дополнительный подогрев в кабине