

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SANY SAP60

Основные характеристики

Мощность, т/ч	450
Ширина дорожного мощения, м	6
Скорость укладки, м/мин	1,5-20



Рабочие характеристики

Максимальная ширина укладки, м	6
Базовая ширина, м	Раздвижная телескопическая плита 2 до 3,7
Толщина укладываемого слоя, см	25
Рабочая скорость, м/мин	1,5-20
Транспортная скорость, км/ч	0-2,5
Транспортные размеры, мм	6320x2100x3060 мм
Двигатель / тип	CUMMINS / QSB4,5-C130-30
Мощность, об/мин	97 кВт при 2000 об/мин
Напряжение аккумуляторной батареи, В	24
Преодолеваемый уклон, %	≥20
Ёмкость бункера, м ³	6
Тип выравнивающей плиты	Вибрационный трамбуемый брус
Способ вытяжки	Гидравлический, телескопический
Частота вращения трамбуемого бруса, Гц	0-25
Амплитуда, мм	2
Нагрев	Электронагревателями
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	3060x2100x6320

Габаритные размеры

Высота, мм	3750
Высота в транспортном положении, мм	3060
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом, мм	2566
Угол переднего свеса, °	11
Угол заднего свеса, °	14
Ширина в транспортном положении, мм	2100
Ширина колеи, мм	1504
I. Ширина бункера в рабочем положении, мм	3246
L. Длина, мм	6320

