

# АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SANY SSP80

## Основные характеристики

Мощность, т/ч	800
Ширина дорожного мощения, м	2,5-4,7
Скорость укладки, м/мин	1-23



## Рабочие характеристики

Максимальная ширина укладки, м	8,2
Базовая ширина, м	Раздвижная телескопическая плита от 2,5 до 4,7
Толщина укладываемого слоя, см	35
Рабочая скорость, м/мин	1-23
Транспортная скорость, км/ч	0-2,5
Двигатель / тип	ShangChai /SC7H210G3
Мощность, кВт	155 при 2200 об/мин
Напряжение аккумуляторной батареи, В	24
Преодолеваемый уклон, %	≥20
Ёмкость бункера, м <sup>3</sup>	8,5
Тип выглаживающей плиты	Вибрационный трамбуемый брус
Способ вытяжки	Гидравлический телескопический
Частота вращения трамбуемого бруса, Гц	0-25
Амплитуда, мм	0/2/4/6/8
Нагрев	Электронагревателями
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	7250x2960x3308

### Габаритные размеры

Высота, мм	4022
Высота в транспортном положении, мм	3308
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом, мм	3278
Угол переднего свеса, °	14
Угол заднего свеса, °	12,5
Ширина в транспортном положении, мм	2600
Ширина колеи, мм	2040
I. Ширина бункера в рабочем положении, мм	3660
L. Длина, мм	7197

