

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SANY SSP90

Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|---------|
| Мощность, т/ч | 900 |
| Ширина дорожного мощения, м | 2,5-4,7 |
| Скорость укладки, м/мин | 1-16 |



Рабочие характеристики

| | |
|---|--|
| Максимальная ширина укладки, м | 9,2 |
| Базовая ширина, м | Раздвижная телескопическая плита от 2,5 до 4,7 |
| Толщина укладываемого слоя, см | 50 |
| Рабочая скорость, м/мин | 1-16 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0-2,4 |
| Двигатель / тип | SANY / D07S3-245E0 |
| Мощность, кВт | 180 кВт при 2050 об/мин |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 24 |
| Преодолеваемый уклон, % | ≥20 |
| Ёмкость бункера, м ³ | 8,5 |
| Тип выглаживающей плиты | Вибрационный трамбующий брус |
| Способ вытяжки | Гидравлический телескопический |
| Частота вращения трамбующего бруса, Гц | 0-25 |
| Амплитуда, мм | 0/2/4/6/8 |
| Нагрев | Электронагревателями |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 7250x2550x3280 |

Габаритные размеры

| | |
|---|------|
| Высота, мм | 4022 |
| Высота в транспортном положении, мм | 3280 |
| Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом, мм | 3278 |
| Угол переднего свеса, ° | 14 |
| Угол заднего свеса, ° | 12,5 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 2550 |
| Ширина колеи, мм | 2040 |
| I. Ширина бункера в рабочем положении, мм | 3660 |
| L. Длина, мм | 7250 |

