

МОДУЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА MESDA MDP J10E

Общие параметры

Тип дробилки	электрическая
Вес дробилки, т	34
Производительность дробилки, т	130 — 400
Общая потребляемая мощность дробилки, кВт	136 (139)
Рабочие размеры, мм	15500 × 4500 × 4300
Транспортные размеры	15500 × 3400 × 3850



Приемный бункер

Объем приемного бункера, м³	5
Производительность по входящему материалу, т/ч	450
Высота подачи, мм	4150
Габариты приемного бункера (Д × Ш), мм	4000 × 1040
Колосниковый грохот	+
Боковой конвейер под приемным бункером	+

Камера дробления

Максимальный размер входящего куска, мм	600
Габариты входящего отверстия камеры дробления, мм	1060 × 700
Вес дробильной камеры, т	18
Тип регулировки щели	механический
Диапазон регулировки щели, мм	70 — 200
Мощность, кВт	110

Основной конвейер

Габариты конвейера (Д × Ш), мм	10000 × 1200
Мощность электромотора конвейера, кВт	15
Высота выгрузки, мм	3000

Конвейер под питателем

Высота выгрузки, мм	2100
Габариты конвейера (Д × Ш), мм	3600 × 500
Мощность электромотора конвейера, кВт	3
Металловыделитель	+ (1680x800, 3 кВт)