ТИМБЕРМАШ

САМОХОДНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ГРОХОТ MESDA MD-S8D

Общие характеристики	
Масса машины, т	33,4
Общая производительность, т	200 — 450
ДВС	Yuchai 4DK160
Мощность ДВС, кВт	154
Тип привода	гидравлический
Транспортные размеры, мм ДхШхВ	15,4x3x3,6
Рабочие размеры, мм ДхШхВ	14,3x16x5



Приемный бункер	
Объем приемного бункера, м³	4
Производительность по входящему материалу, т/ч	450
Высота подачи, мм	3520
Тип привода	гидравлический
Тип питателя	пластинчатая металлическая лента

Вибрационный грохот	
Габариты короба грохота, (Д × Ш), мм	5000 × 1560
Тип просеивающего сита верхней деки	колосник
Тип просеивающего сита нижней деки	стальная сетка
Регулировка угла наклона грохота (градусах)	11° — 17°
Тип привода грохота	гидравлический
Количество дек	2

Основной конвейер	
Высота выгрузки, мм	3300
Ширина ленты, мм	1200
Тип привода	гидравлический

ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

Боковой конвейер	
Высота выгрузки, мм	3770
Ширина ленты, мм	800
Тип привода	гидравлический

Боковой конвейер	
Высота выгрузки, мм	3930
Ширина ленты, мм	800
Тип привода	гидравлический