

# САМОХОДНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ГРОХОТ **MESDA MD-S8D**

## Общие характеристики

<b>Масса машины, т</b>	33,4
<b>Общая производительность, т</b>	200 — 450
<b>ДВС</b>	Yuchai 4DK160
<b>Мощность ДВС, кВт</b>	154
<b>Тип привода</b>	гидравлический
<b>Транспортные размеры, мм</b> ДхШхВ	15,4x3x3,6
<b>Рабочие размеры, мм</b> ДхШхВ	14,3x16x5



## Приемный бункер

<b>Объем приемного бункера, м<sup>3</sup></b>	4
<b>Производительность по входящему материалу, т/ч</b>	450
<b>Высота подачи, мм</b>	3520
<b>Тип привода</b>	гидравлический
<b>Тип питателя</b>	пластинчатая металлическая лента

## Вибрационный грохот

<b>Габариты короба грохota, (Д × Ш), мм</b>	5000 × 1560
<b>Тип просеивающего сита верхней деки</b>	колосник
<b>Тип просеивающего сита нижней деки</b>	стальная сетка
<b>Регулировка угла наклона грохота (градусах)</b>	11° — 17°
<b>Тип привода грохота</b>	гидравлический
<b>Количество дек</b>	2

## Основной конвейер

<b>Высота выгрузки, мм</b>	3300
<b>Ширина ленты, мм</b>	1200
<b>Тип привода</b>	гидравлический

**Боковой конвейер**

Высота выгрузки, мм	3770
Ширина ленты, мм	800
Тип привода	гидравлический

**Боковой конвейер**

Высота выгрузки, мм	3930
Ширина ленты, мм	800
Тип привода	гидравлический