

ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ SANY SY26U

Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Модель двигателя | Yanmar-3TNV80F |
| Номинальная мощность, кВт | 15,2 при 2500 об/мин |
| Рабочий вес, кг | 2680 |
| Объем ковша, м ³ | 0,06 |
| Длина стрелы/рукояти, м | 2,1/1,3 |



Гидравлическая система

| | |
|--|---------------------|
| Главный насос, максимальный поток, л/мин | Casappa MVP30.30D |
| Гидромотор хода | Nachi PHV-3B-35A-PT |
| Гидромотор поворота | Nachi PCR-2B-10A |

Рабочее давление в системе

| | |
|-------------------------|------|
| Ходовой гидромотор, МПа | 24,5 |
| Поворот платформы, МПа | 19,6 |

Ходовая часть

| | |
|-----------------------------|---|
| Число катков поддерживающих | 1 |
| Число катков опорных | 4 |

Трансмиссия

| | |
|---|-------|
| Скорость хода на высокой передаче, км/ч | 4,5 |
| Скорость хода на низкой передаче, км/ч | 2,6 |
| Скорость механизма поворота, об/мин | 10 |
| Макс. рабочий угол наклона, % / ° | 58/30 |
| Давление на грунт, кПа | 25,5 |

Заправочные ёмкости

| | |
|--------------------------------|---------|
| Топливный бак, л | 34 |
| Гидравлическая система, л | 30 |
| Моторное масло, л | 1,6/3,4 |
| Охлаждающая жидкость, л | 4,1 |
| Боковой редуктор (каждый), л | 2×0,6 |
| Механизм поворота платформы, л | - |

Рабочие габариты

| | |
|-----------------------------------|------|
| Макс. усилие резания, ковш, кН | 16,6 |
| Макс. усилие резания, рукоять, кН | 14,2 |
| Макс. высота резания, мм | 4410 |
| Макс. высота разгрузки, мм | 3100 |
| Макс. глубина выемки грунта, мм | 2820 |
| Макс. вынос, мм | 4850 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2110 |

Размеры

| | |
|---|------|
| Общая длина, мм | 4285 |
| Общая ширина по краям гусеничных лент, мм | 1550 |
| Общая высота, мм | 2430 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 1375 |
| Высота до верха кабины, мм | 2430 |
| Ширина башмака, мм | 300 |
| Ширина гусеничной колеи, мм | 1250 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
| Длина по гусеницам, мм | 2005 |