

# ХАРВЕСТИРНАЯ ГОЛОВКА WARATAN H425

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ширина с раскрытым захватом, мм  | 1720 |
| Ширина с закрытым захватом, мм   | 1220 |
| Высота без ротатора и серьги, мм | 1510 |
| Вес без ротатора и серьги, кг    | 1390 |

## ПРОТЯЖКА

Четыре протяжных вальца с полностью синхронизированным приводом

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Усилие протяжки, кН                   | 30,2    |
| Максимальная скорость протяжки, м/сек | 2,9–7,0 |
| Максимальное раскрытие вальцов, мм    | 680     |
| Минимальный диаметр, мм               | 50      |

## ВАЛКА/РАСКРЯЖЕВКА

Пильный механизм SuperCut 100S с автоматическим натяжением цепи

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Максимальный диаметр распиловки, мм | 710      |
| Длина пильной шины, мм              | 900      |
| Шаг пильной цепи, мм/дюйм           | 10/0,404 |

## ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Сучкорезные ножи                         | 4 подвижных, 2 фиксированных |
| Диаметр при обрезке сучьев, мм           | 510                          |
| Максимальное раскрытие верхних ножей, мм | 680                          |
| Максимальное раскрытие заднего ножа, мм  | 710                          |

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Максимальное рабочее давление, МПа | 28        |
| Рекомендуемый расход насоса, л/мин | 260 – 340 |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

2 дополнительные пильные шины и 5 дополнительных цепей с головкой

Система управления и измерения TimberRite H-16

