

ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА WARATAH H425

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Ширина с раскрытым захватом, мм	1720
Ширина с закрытым захватом, мм	1220
Высота без ротатора и серьги, мм	1510
Вес без ротатора и серьги, кг	1390

ПРОТЯЖКА

Четыре протяжных вальца с полностью синхронизированным приводом

Усилие протяжки, кН	30,2
Максимальная скорость протяжки, м/сек	2,9–7,0
Максимальное раскрытие вальцов, мм	680
Минимальный диаметр, мм	50

ВАЛКА/РАСКРЯЖЕВКА

Пильный механизм SuperCut 100S с автоматическим натяжением цепи

Максимальный диаметр распиловки, мм	710
Длина пильной шины, мм	900
Шаг пильной цепи, мм/дюйм	10/0,404

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ

Сучкорезные ножи	4 подвижных, 2 фиксированных
Диаметр при обрезке сучьев, мм	510
Максимальное раскрытие верхних ножей, мм	680
Максимальное раскрытие заднего ножа, мм	710

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Максимальное рабочее давление, МПа	28
Рекомендуемый расход насоса, л/мин	260 – 340

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

2 дополнительные пильные шины и 5 дополнительных цепей с головкой

Система управления и измерения TimberRite H-16

