

ГОЛОВКА МУЛЬЧЕРНАЯ НАВЕСНАЯ FAE МОДЕЛЬ UML/EX-150VT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интенсивность потока, л/мин	130-210
Давление, бар	220-350
Вес экскаватора, тн	14-20
Рабочая ширина, мм	1582
Масса, кг	1280
Диаметр ротора, мм	420
Макс. диаметр измельчаемого материала, мм	200
Кол-во/ тип зубьев СЗ	32+2



Стандартная комплектация

- Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 110/60 см³ (130-210 л/мин)
- Клапан регулирования потока
- Задний щиток с гидравлическим приводом
- Винтовые защитные цепи
- Предохранительный и антикавитационный клапан
- Приварные противножи
- Герметичный корпус с защитой от пыли

Дополнительные опции

Переходная плита

Монтаж (Экскаватор должен быть оборудован дополнительной гидравлической линией и дренажем)

ОПИСАНИЕ

Модель является образцовой машиной среди мульчеров FAE благодаря своим габаритам, а также таким преимуществам как прочность, надежность и производительность. Инновационная система гидравлически открываемого щитка, полностью интегрированного с рамой, а также увеличенные салазки обеспечивают простоту и безопасность в использовании, одновременно защищая внутренние компоненты машины от пыли и мусора. Дополнительные удерживающие клыки гарантируют более эффективное использование толкающей рамы.