

ПОГРУЗЧИК MANITOU MI-X 50 D

Основные данные

Модель	Manitou MI50
Страна производства	Франция
Серийный номер	MAN00000A00886716
Год выпуска	2021
Двигатель	Perkins / 1104D-44
Мачта	3300 мм Duplex
Вилы	150x50x1220



Технические характеристики

Номинальная грузоподъемность	5000 кг
Центр тяжести груза	500 мм

Вес

Снаряженная масса	6800 kg
-------------------	---------

Габаритные размеры

Наклон мачты вперед (градусы) / назад (градусы)	6 / 12
Высота верхнего ограждения (кабина)	2390 mm
Общая длина	4475 mm
Длина до основания вил	3255 mm
Общая ширина	1490 mm
Дорожный просвет под мачтой	170 mm
Дорожный просвет в центре колесной базы	230 mm
Ширина прохода (для поперечных поддонов размером 1000 x 1200) Ast	4791 mm
Ширина прохода (для поддона размером 800 x 1200) Ast	4925 mm
Радиус поворота	2920 mm

Производительность

Скорость движения (с грузом / без груза)	22 km/h / 24 km/h
Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза	34 % / 32 %
Рабочий тормоз	Гидравлический

Двухсекционная улучшенной видимости
FVD 33

h2 - Свободный подъем	mm	160
h1 - Высота с опущенной мачтой *	mm	2395
h3 - Высота подъема	mm	3300
h4 - Высота с выдвинутой мачтой *	mm	4665
α / β - Наклон мачты (вперед / назад)	°	6 / 12
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	5000
Остаточная грузоподъемность без навесного оборудования (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	5000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	5000
Высота при максимальной грузоподъемности (стандартные вилы)	mm	3300
Высота при максимальной грузоподъемности со встроенным боковым смещением	mm	3300