

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY HQC240DE

Цвет кабины

Белый

Модификация

Модификация

HQC240DE

Габаритные размеры

Габариты ДхШхВ

6215×2545×3910 мм

Колесная база

3750 мм

Масса и нагрузки

Полная масса автопоезда, техническая

44000 кг

Двигатель

Двигатель – модель Deutz

D12C5-490E0

Тип двигателя, объем

С турбонаддувом и интеркулером,
6-цилиндровый рядный, с верхним
распределительным валом и жидкостным
охлаждением

Система впрыска топлива

Common Rail

Максимальная мощность двигателя

473 лс / 348 кВт при 1900 об/мин

Крутящий момент

2156 Нм при 1100-1500 об/мин

Система зажигания

Прямой впрыск

Система холодного запуска

Подогрев воздуха во впускном коллекторе

Коробка передач

Коробка передач

Автоматизированная трансмиссия F12JZ-OD
FAST, 12 скоростей с электронным
управлением и Overdrive

Тип сцепления

Однодисковое

Передний мост и подвеска

Передний мост	7500 кг
Модель передней оси	HANDE HDZ7.5
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да
Передняя подвеска рессорная	Параболические рессоры 3*26 мм и амортизаторы

Задний мост и подвеска

Задний мост	12 000 кг
Модель задней оси	HANDE 469
Главное передаточное число	3,36
Тип оси	Плавающая, с одинарным гипоидным редуктором
Блокировка дифференциала	Да
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да
Тип задней подвески	Пневматическая с 4 пневматическими подушками
Датчики нагрузки на ось	Да

Топливные баки

Объем топливных баков	два бака, общий объём 1100 л
Материал топливных баков	Алюминий
Положение фильтра-сепаратора	За кабиной
Подогрев фильтра-сепаратора	Да
Подогрев топливного бака	Да
Крышка горловины топливного бака	Запирающаяся
Защитная сетка в горловине бака	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л

Рама

Толщина швеллера	8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм
Дополнительный мостик на раме	Да

Рулевое управление

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	Регулировка угла наклона и продольного положения
Кожаное multifunctionальное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном	Да
Подогрев рулевого колеса	Да

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи	2 x 220 Ач
Выключатель массы	На раме
Генератор	110 А

Шины

Типоразмер и модель шин рулевой оси и запасного колеса	315/70R22.5 Sailun Модель S-629
Типоразмер и модель шин ведущей оси	315/70R22.5 Sailun Модель S-702
Запасное колесо	Да
Датчики давления в шинах	Да

Диски

Материал колесных дисков	Алюминиевые кованые
Защитные колпаки на колесах передней оси	Да

Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Дисковые
Управление тормозной системой	Пневматическое, двухконтурное
ABS (Антиблокировочная система тормозов)	С ABS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	С ESC (Knorr)
ASR (противобуксовочная система)	С ASR
EBS (электронная тормозная система)	С EBS (Knorr)
Ретардер	Гидравлический
Осушитель воздуха	Да
Система Auto Hold	Да
Электрический парковочный тормоз	Да

Седельно-сцепное устройство

Тип седельно-сцепного устройства	Фиксированное
Седельно-сцепное устройство	Jost JSK 37DV2
Высота ССУ	1150-1220 мм, настройка в рамках PDI, по согласованию с конечным пользователем
Соединение с полуприцепом	1*15 pin
Переходники 15 на 15 и 15 на 2x7	Да

Экстерьер

Люк в крыше	С электрическим управлением, москитная сетка
Противосолнечный козырек, наружный	С козырьком
Ящики в кабине с внешним доступом	Слева и справа
Обтекатели кабины	Боковые и верхний
Воздухозаборник	Высокий задний
Датчик света и дождя	Да
Расширители колесных арок	Да
Защита ступенек от грязи	Да

Передний бампер

Передний бампер	Низкий
-----------------	--------

Зеркала

Зеркала заднего вида	С подогревом и электроприводом
----------------------	--------------------------------

Наружные световые приборы

Тип передних фар	Галогеновые H7
Версия передних противотуманных фар	Галогеновые H7
Тип задних фонарей	LED
Дневные ходовые огни	Да
Звуковой сигнал	Пневматический

Интерьер кабины

Общее оборудование кабины

Тип кабины	Стандарт - высокая спальная кабина с ровным полом
Подвеска кабины	Пневматическая подвеска 4 точки крепления
Дополнительное утепление кабины	Да
Электропривод подъема кабины	Да
Бачок омывателя лобового стекла	10 л

Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины	Центральный замок
Электропривод стеклоподъемников	Да

Сиденья

Сиденье водителя	Комбинированное (кожа, ткань) с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности и регулируемыми подлокотниками слева и справа
Сиденье пассажира	Без пневматической подвески, комбинированное (кожа, ткань)
Подогрев сиденья водителя	С подогревом

Спальные места и комфорт водителя

Спальные места с анатомическими матрасами. С защитными ограждениями	Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм
Страховочная сетка спального места	Да
Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A	Да
Солнцезащитные шторки лобового стекла	Со стороны водителя и пассажира
Водительский набор	Да

Места для хранения

Ящик для хранения на нижней полке	Да
Карманы для хранения на нижней и верхней полках	Да
Ящики для хранения над лобовым стеклом	С подсветкой
Карманы в дверях кабины	С обеих сторон
Холодильник, объем 14 л	Температурный режим -15...+5°C

Климатическая система

Кондиционер	Автоматическая система
Автономный отопитель кабины сухой	4 кВт

Информационно-развлекательное оборудование

Цифровая панель приборов 12.3` дюймов	Chrystal
Мультимедийная - развлекательная система Android	12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский
Громкоговорители	4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины)
Glonass	Да
Подготовка под тахограф Штрих	Да
Подготовка под рацию	Да
USB-A и розетка 220 В	Да

Пакет для холодного климата

Электроподогрев сиденья водителя	Да
Электроподогрев рулевого колеса	Да
Электроподогрев топливного бака	Да
Электроподогрев фильтра-сепаратора	Да
Электроподогрев зеркал	Да
Парковочный отопитель 4 кВт	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л
Дополнительное утепление кабины	Да

Пакет безопасность

Система курсовой устойчивости (ESP)	Да
Круиз-контроль	Да
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация)	Да
Система контроля движения в полосе (звуковая сигнализация)	Да
Камеры кругового обзора 360°	Да
Система предупреждения фронтального столкновения (звуковая сигнализация)	Да
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации	Да
Ограничитель максимальной скорости	89 км/ч

Остальное

Набор инструментов	Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат
Количество ключей	2 с дистанционным управлением
Звуковой сигнал движения задним ходом	Да