

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UG 3000 SPECIAL

базовая комплектация

Емкость резервуара (л)	3300
Мощность трактора (л.с.)	80 - 100
Рабочая ширина (м)	15 - 28
Кол-во секций, (шт)	5 - 7
Рабочая высота (м)	0,5 - 2,1
Транспортная ширина (м)	2,4
Длина (м)	5,2 - 5,9

Серийное оснащение

400 л бак для чистой воды с интегрированным аспределительным клапаном типа "Варио", устройство с ротационными форсунками для предварительной очистки внутренней полости резервуара, 20 л бачок для мытья рук, самоочищающийся напорный фильтр (50 щелей), гидравлическая мешалка с бесступенчатой регулировкой интенсивности смешивания, заправочный бак с Power -инжектором для быстрого ввода и смешивания большого количества концентрата и для промывки канистры, многоцилиндровый, работающий на поршневом принципе мембранный насос на 250 л/мин, гнездо для быстрого опустошения бака, комплект мембран и клапанов для насоса.



Ходовая часть

полуоси без тормозных колодок, покрышки 270/95 R 48 10-отверстий (LE128+100), бесступенчатая регулировка ширины колеи 1,50-2,25м (зависит от типа колеса), без тормозной системы и габаритного освещения.

