

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY S565 TD6X6G



Цвет кабины

Красный

1 шт.

Габаритные размеры

Габариты ДхШхВ

7810×2550×3960 мм

Колесная база

4000+1450 мм

Масса и нагрузки

Полная масса автопоезда, техническая

80 000 кг

Двигатель

Двигатель – модель

DEUTZ POWER D13C5-565E1

Тип двигателя, объем

С турбонаддувом и интеркулером,
6-цилиндровый рядный, с верхним
распределительным валом и жидкостным
охлаждением

Система впрыска топлива

Common Rail

Максимальная мощность двигателя

557 лс / 410 кВт при 1900 об/мин

Крутящий момент

2548 Нм при 1000-1500 об/мин

Система зажигания

Прямой впрыск

Коробка передач

Коробка передач

Механическая трансмиссия
C12JSDQXL260TA FAST, 12 скоростей,
Овердрайв

Тип сцепления

Однодисковое

КОМ

Есть

Передний мост и подвеска

Максимально допустимая нагрузка	9000 кг
Передний мост	Подключаемый
Модель передней оси	Fangsheng
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да
Передняя подвеска	Рессорная параболическая, 4х листовая

Задний мост и подвеска

Задний мост	32 000 кг (16 000+16 000)
Модель задней оси	Fangsheng
Главное передаточное число	5,262
Тип оси	С бортовыми редукторами
Блокировка дифференциала	Да
Раздаточная коробка	ZQC2800
Тип задней подвески	Рессорная многолистовая
Амортизатор	Да, средней оси
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да

Топливные баки

Объем топливных баков	Два бака, 400+400 л
Материал топливных баков	Алюминий
Подогрев фильтра-сепаратора	Да
Положение фильтра-сепаратора	На раме
Подогрев топливного бака	Да (правый)
Крышка горловины топливного бака	Запирающаяся
Защитная сетка в горловине бака	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	35 л

Рама

Толщина швеллера	8 мм, усиливающий вкладыш 7 мм
Дополнительный мостик на раме	Да

Рулевое управление

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	Регулировка угла наклона и продольного положения
Кожаное multifunctionальное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном	Да
Подогрев рулевого колеса	Да

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи	2 x 220 Ач
Выключатель массы	На раме и в кабине
Генератор	110 А

Шины

Типоразмер и модель шин рулевой оси и запасного колеса	315/80R22.5 (Sailun 815)
Типоразмер и модель шин ведущих осей	315/80R22.5 (Sailun 951)
Запасное колесо	1 шт.
Датчики давления в шинах	Да

Диски

Материал колесных дисков	Сталь
--------------------------	-------

Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Барабанные
Управление тормозной системой	Пневматическое, двух контурное
EBS, (электронная система управления тормозами)	С EBS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	С ESC (Knorr)
ASR (противобуксовочная система)	С ASR
Осушитель воздуха	Да
Стояночный тормоз	Пружинный тормоз задних осей
Ретардер	Да
Система Auto Hold	Да
Электрический парковочный тормоз	Да

Седельно-сцепное устройство

Тип седельно-сцепного устройства	Фиксированное
Седельно-сцепное устройство	HYVA HFW90C38 (или JOST JSK 38C-1)
Высота ССУ	≈1540 мм
Соединение с полуприцепом	Да
Переходники для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 2x7-и полюсных
Тип соединений с тормозной системой полуприцепа	Тип ISO

Экстерьер

Люк в крыше	С электрическим управлением, москитная сетка
Противосолнечный козырек, наружный	С козырьком
Ящики в кабине с внешним доступом	Слева и справа
Датчик света и дождя	Да
Проблесковые маячки на крыше кабины	Да
Расширители колесных арок	Да
Воздухозаборник	Высокий задний
Защита ступенек от грязи	Да
Бачок омывателя лобового стекла	10 л

Передний бампер

Передний бампер	Стальной бампер, с центральной буксировочной проушиной
-----------------	--

Зеркала

Зеркала заднего вида	С подогревом и электроприводом
----------------------	--------------------------------

Наружные световые приборы

Тип передних фар	LED
Версия передних противотуманных фар	Галогеновые H7
Тип задних фонарей	LED
Дневные ходовые огни	Да
Звуковой сигнал	Пневматический

Интерьер кабины

Общее оборудование кабины

Тип кабины	Высокая спальная кабина
Подвеска кабины	Пружинная 4-точечная подвеска кабины
Дополнительное утепление кабины	Да
Электропривод подъема кабины	Да

Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины	Центральный замок
Электропривод стеклоподъемников	Да

Сиденья

Сидение водителя с функцией массажа и вентиляцией	Комбинированное с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности
Сиденье пассажира	Без пневматической подвески, комбинированное
Подогрев сиденья водителя	С подогревом

Спальные места и комфорт водителя

Спальные места	Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм
Страховочная сетка спального места	Да
Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A	Да
Солнцезащитные шторки лобового стекла	Со стороны водителя и пассажира
Водительский набор	Да

Места для хранения

Ящик для хранения на нижней полке	Да
Карманы для хранения на нижней и верхней полках	Да
Ящики для хранения над лобовым стеклом	С подсветкой
Карманы в дверях кабины	С обеих сторон
Холодильник, объем 14 л	Температурный режим -15...+5°C

Климатическая система

Кондиционер	Автоматическая система
Автономный отопитель кабины сухой	4 кВт

Информационно-развлекательное оборудование

Цифровая панель приборов	Chrystal 12.3` дюймов
Мультимедийная - развлекательная система Android	12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский
Громкоговорители	4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины)
Glonass	Да
Подготовка под тахограф Штрих	Да
Подготовка под рацию	Да
USB-A и розетка 220 В	Да

Пакет для холодного климата

Электроподогрев сиденья водителя	Да
Электроподогрев рулевого колеса	Да
Электроподогрев фильтра-сепаратора	Да
Электроподогрев зеркал	Да
Парковочный отопитель 4 кВт	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	35 л
Дополнительное утепление кабины	Да
Подогрев топливного бака	Да

Пакет безопасность

Система курсовой устойчивости (ESP)	Да
Круиз-контроль	Да
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация)	Да
Камеры кругового обзора	3 камеры на тягаче
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации	Да
Ограничитель максимальной скорости	89 км/ч

Остальное

Набор инструментов	Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат
ADR подготовка	Маячки, кнопка отключения массы в кабине
Количество ключей	2 с дистанционным управлением
Звуковой сигнал движения задним ходом	Да