

АВТОГРЕЙДЕР SANY STG335C

Основные характеристики

Модель двигателя	Dongfeng Cummins QSL8.9 Euro III Противопылевой воздушный фильтр в масляной ванне
Номинальная мощность, кВт/л.с.	264 кВт (359 л.с.) при 2200 об/мин
Рабочий вес, кг	33 500
Габаритные размеры (передний отвал + задний рыхлитель): длина × ширина × высота	11260 X 3300 X 3760 мм



Грейдерный отвал

Лезвия	износостойкое исполнение
Длина	4572 мм
Высота	686 мм
Угол откоса	±90 мм
Угол вращения	360°
Изменение угла среза	40°

Коробка передач

Коробка передач	ZF CP290 с ручным и автоматическим режимом
Скорость движения вперед	40 км/ч
Скорость движения назад	40 км/ч
Задние мосты	Задний мост с приводом повышенной прочности NAF
Угол поворота передних колес	±47°
Угол наклона передних колес	±15°
Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы	±15°
Угол качания переднего моста	±22°
Маркировка шин	20.5-R25 (16PR)

Кабина

Кабина

Шестигранная кабина ROPS/FOPS (включая сигнальные огни), Система принудительного удаления пыли

Система управления

джойстики

Сиденья

Воздушные подвесные сиденья (с подогревом), Мониторинг положения оператора

Камера заднего вида

Червячная передача

Защита от перегрузки

Преимущества

Надежность и долговечность

Структурные компоненты, усиленные для экстремальных условий эксплуатации, произведены на заводе Lighthouse, с длительным сроком службы

Минеральный тяжелый приводной задний мост, с двухрядной усиленной вращающейся опорой и коробкой балансировки с зубчатым приводом, надежен и долговечен.

Полностью закрытая роликовая рабочая установка, устойчива к песку и камням, высока надежность

Защита от перегрузки с помощью червячной передачи и буферного аккумулятора лезвия, эффективно снижает повреждения машины от ударных нагрузок

Лезвия используют технологии наплавки из износостойкого сплава, что увеличивает срок службы более чем на 50%.

Высокая эффективность и экономия энергии

Оптимизированный вес машины и распределение нагрузки, что обеспечивает большую тягу машины

Уникальная механическая и гидравлическая комбинированная передача, эффективность работы увеличена на 10%, расход топлива снижен на 15%

Гидравлическая система с высокой пропускной способностью и нагрузочной чувствительностью, распределение потока по мере необходимости, позволяет синхронно выполнять многосиловые цилиндры.

Оптимизированный радиус ножа и зазор в горловине, максимально повышают способность ножа резать землю и текучесть материала, уменьшают нагрузку на нож, облегчают работу

Автоматическая трансмиссия с переключением передач, функция опускания ножа одним нажатием и автоматический возврат подвески, экономят время при управлении и повышают эффективность.





ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

TMBK.RU



ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

TMBK.RU



ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

TMBK.RU



ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

TMBK.RU



ООО «Тимбермаш Байкал»
почта: info@tmbk.ru, тел.: 8 (3952) 482-460

TMBK.RU

